









**Действуют скидки. Подробности по телефону (4722) 37-63-33**

Вид изделия	Наименование	Цена, руб./шт.	Вес, кг	Средняя плотность (в сух. сост. не более), кг/м <sup>3</sup>	Морозостойкость, циклов	
 390x190x188 мм	<b>пустотелые из керамзитобетона</b>					
	СКЦ-1Р35	53	11,34	750	не менее 25	
	СКЦ-1Р50	55	12,85	850	не менее 35	
	СКЦ-1Р75	58	15,12	1000		
	СКЦ-1Р100	70	16,63	1100	не менее 50	
	<b>пустотелые из тяжелого бетона</b>					
	СКЦт-1Р100	51	24,26	1650	не менее 50	
	СКЦт-1Р150	53	24,26	1650		
	 390x90x188 мм	<b>пустотелые из керамзитобетона</b>				
		СКЦ-2Р35	27	5,35	750	не менее 25
СКЦ-2Р50		29	6,77	950	не менее 35	
СКЦ-2Р75		30	7,84	1100		
СКЦ-2Р100		33	8,2	1150	не менее 50	
<b>пустотелые из тяжелого бетона</b>						
СКЦт-2Р100		27	11,45	1650	не менее 50	
СКЦт-2Р150		28	11,45	1650		
 390x190x188 мм		<b>полнотелые из керамзитобетона</b>				
		СКЦп-1Р75	68	18,37	1215	не менее 35
	СКЦп-1Р100	70	19,2	1270		
	<b>полнотелые из тяжелого бетона</b>					
	СКЦтп-1Р100	61	32,34	2200	не менее 50	
	СКЦтп-1Р150	65	32,34	2200		
 390x90x188 мм	<b>полнотелые из керамзитобетона</b>					
	СКЦп-2Р75	32	8,66	1215	не менее 35	
	СКЦп-2Р100	35	9,05	1270		
	<b>полнотелые из тяжелого бетона</b>					
	СКЦтп-2Р100	32	15,25	2200	не менее 50	
	СКЦтп-2Р150	33	15,25	2200		
 390x190x188 мм	<b>пустотелые пазогребневые из керамзитобетона</b>					
	СКЦ-7Р35	53	11,34	750	не менее 25	
	СКЦ-7Р50	55	12,85	850	не менее 35	
	СКЦ-7Р75	58	15,12	1000		
	СКЦ-7Р100	70	16,63	1100	не менее 50	
	<b>пустотелые пазогребневые из тяжелого бетона</b>					
	СКЦт-7Р100	51	24,26	1650	не менее 50	
	СКЦт-7Р150	53	24,26	1650		
	 390x90x188 мм	<b>пустотелые пазогребневые из керамзитобетона</b>				
		СКЦ-8Р35	27	5,35	750	не менее 25
СКЦ-8Р50		29	6,77	950	не менее 35	
СКЦ-8Р75		30	7,84	1100		
СКЦ-8Р100		33	8,2	1150	не менее 50	
<b>пустотелые пазогребневые из тяжелого бетона</b>						
СКЦт-8Р100		27	11,45	1650	не менее 50	
СКЦт-8Р150		28	11,45	1650		

Примечание: вес стеновых камней приведен с учетом влажности, которая составляет для тяжелого бетона 5%, для керамзитобетона 8%, средняя плотность камней приведена в сухом состоянии.

ОАО «Завод ЖБК-1» г. Белгород, ул. Коммунальная, 5

Производственно-сбытовой отдел: тел (4722) 37-63-33, 37-65-33, 37-65-34, 21-12-07, 21-72-27

факс 21-13-10

Сектор ИЖС офис на проспекте Славы 34, тел (4722) 33-51-44

E-mail: pto\_pso@belbeton.ru

Сайт: www.belbeton.ru